



IA 201 Hydraulické těsnění

IA 201 je jednosložkové anaerobní lepidlo vysoké viskozity. Je středněpevnostní, používá se k zajištění závitových spojů a zabraňuje uvolnění způsobené kmitáním. Smontované části mohou být snadno rozebrány s použitím normálního nářadí.

IA 201 rychle a spolehlivě vytvrzuje na většině kovových površích. Vytvrzení můžeme urychlit použitím aktivátoru AC 64.

IA 201 těsní hydraulické a pneumatické rozvody do 0,2mm, má vynikající těsnicí odolnost vůči většině průmyslových kapalin. Jeho viskozní vlastnost zabraňuje pohybu lepidla během aplikace.

Chemické složení:

IA 201 je založen na di-methacrylátové pryskyřici.

Obecná charakteristika:

Barva : červenohnědá

Korozivita : žádná

Bod vzplanutí : > 100°C

Maximální spára : do 0,2mm

Skladovatelnost : 12 měsíců (skladovat mezi 0°C a +5°C)

Specifická váha : 1,05 g/cm³

Toxicita : žádná

Viskozita : 1000 mPas @ 20°C

Teplotní rozsah : -50°C až +150°C

Charakteristika provedení:

Pevnost Typické hodnoty

Moment zlomu 9 - 15 N/mm²

Moment odtržení 15 - 35 N.m

Pevnost ve stříhu 7 - 12 N/mm²

* Testováno na M10 maticích a šroubech z měkké oceli.

Použití:

IA 201 je určen pro středněpevnostní použití, jako např.: hydraulické a pneumatické rozvody, malé trubkové závity

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Dodává : **HF MARKET** s.r.o., PLEŠNICE 25

Tel.: 377279254-55

Fax.: 377279260

E-mail: hmarket@hmarket.cz

www.hmarket.cz

