



MOLECULAR - LUBRICANT®

MAZIVA TŘETÍ GENERACE S MOLEKULÁRNÍ VAZBOU

NOVÁ GENERACE ROZPOUŠTĚČŮ RZI (UVOLŇOVAČŮ)

FAST RUST LOOSER MLX®

ROZPOUŠTĚČ RZI

SUPER RYCHLE UVOLŇUJE REZ

POPIS PRODUKTU

Vysoce prolínavý jemný mazací olej MLX je vybaven unikátními vlastnostmi pro všestranné použití. Je vysoce účinný na rychlé uvolňování zkorodovaných šroubů, táhel, zámků, atd..

MLX je směs velice jemných penetrantů s vysokým stupněm maznosti (bez MoS₂) a má vynikající dlouhotrvající účinek, včetně antikorozi ochrany .

TYPICKÉ POUŽITÍ

Uvolňuje . Je ideální pro použití na zatuhlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska, zámký, kluzná ložiska, táhla v bowdenech, váznoucí uložení , elektrické spínače, rozdělovače, kontakty, nářadí (kleště, nůžky, řetězy jízdních kol.). Uvolňování šroubových spojů, zlepšení lehkého chodu a ochrany proti korozi zámků, závěsů a řetězů.

Chrání před korozi ošetřené a uvolněné povrchy.

VLASTNOSTI

- + Extra rychlý
- + Snižuje tření
- + ČISTÝ - nešpiní
- + Neobsahuje Molybdenum disulfid
- + Ochrana proti následnému zadření a zaseknutí uvolňovaných dílů
- + Poskytne hlubší penetraci
- + Malý sklon k oxidaci
- + Ochrana proti korozi
- + Nenarušuje gumu , většinu plastů , kovy a barevné kovy (přesto nutno odzkoušet)

FAST RUST LOOSER MLX

TECHNICKÉ ÚDAJE – MLX sprej :

Barva	: načervenalá
Složení	: směs rozpouštědel , minerálních olejů, izomerů
Obsah pevných látek	: N/A
Viskozita	: penetrační - nízká
Zápach	: jako ředidlo
Bod vzplanutí	: Sprej - N/A nádoba neprodyšně uzavřená
Spotřeba	: N/A
Čistič	: S 1960
Vznětlivost	: vznětlivý
Rozpustnost ve vodě	: nemísitelný
Skladovatelnost	: 12 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách
Měrná hmotnost při 20°C	: 0.85g/ml

BALENÍ

300ml sprej.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt sprej je klasifikován jako extrémně hořlavý (propan-butan). Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Očistěte kontaktní místa, odstraňte staré maziva odmašťovačem S1960. Může být aplikován štětcem nebo jednoduše nastříkán přímo z nádoby.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Vyrábí : **HF SERVIS** s.r.o. , Plešnice 21, 330 33 Město Touškov
Obchodní odd. : Plešnice 25, 330 33 Město Touškov
Tel.: 377 279 265 Fax. : 377 279 260 ,
E-mail: hfservis@hfservis.cz www.hfservis.cz

Dodává : **HF Market** s.r.o. , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov
Tel.: 377 279 254, 377 279 255 , E-mail: hfmarket@hfmarket.cz , www.hfmarket.cz

