

# Řezný olej M 8056 kapalina

Řezná kapalina s unikátní složkou ochrany kovů pro těžké obrábění kovů a tvrdokovů

## POPIS PRODUKTU

Řezná kapalina, je vybavena unikátními vlastnostmi pro všestranné použití. Vynikající mazací schopnost a nosnost kluzného mazacího filmu snižuje opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost zařízení.

Univerzálně použitelný řezný olej z syntetického oleje bez tuhých maziv s patentovanou složkou ochrany kovů, kde na povrchu třecích ploch vytváří okamžitě vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností (6000N), pro extrémní vysoká zatížení ( 0,42mm ). Velmi dobrá přilnavost, stabilita při vysokých teplotách.

Je ideální pro snadné a přesné operace materiálů , kde umožňuje vyšší řeznou rychlost ( snížení operačního času ) , chrání používané nástroje ( extrémní trvanlivost břitu a tím i delší životnost náradí, snížení nákladů na nové nástroje ) , antikorozivně chrání obráběný materiál ( snížení nákladů na ochranu materiálu ) .

M 8056 je univerzální, proto ji lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy, jako je ocel, nerez ocel, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny.

## TYPICKÉ POUŽITÍ

Vysoce kvalitní řezná kapalina, určená pro těžké obrábění kovů.

Určený pro :

✚vrtání

✚soustružení

✚frézování

✚vystružování

✚řezání

✚lisování

✚protlačování

✚automatické vrtání

✚prorážení

✚drážkování

✚ohýbání

✚protahování

✚roztahování

## VLASTNOSTI

- Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a hlučnosti
- Chrání a prodlužuje životnost náradí
- extrémní zatížitelnost i při vysokých teplotách
- vyhlazuje obráběné plochy
- malý sklon k oxidaci, proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání
- dobrá odolnost proti vymývání vodou
- ochrana proti korozi
- velmi přilnavý

## **TECHNICKÉ ÚDAJE – M8056 kapalina :**

Složení	: syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi, EP - aditiva
Antikozivní test - koroze 24 h v 100°C	: 1a
<b>Zatížitelnost</b>	<b>: 6 000 N</b>
<b>Opotřebení</b>	<b>: 0,42 mm</b>
Obsah pevných látek	: žádné
Viskozita	: střední
Barva	: červená tekutina
Zápach	: jako olej
Bod vzplanutí	: Nemá
Spotřeba	: N/A
Čistič	: S 1960
Hustota	: 1120
Rozpustnost ve vodě	: nemísitelný
Skladovatelnost	: 12 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách
Měrná hmotnost při 20°C	: 0.85g/ml

### **BALENÍ**

5/20/120/210/1 000 L.

### **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.

### **ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Očistěte kontaktní místa, odstraňte staré maziva odmašťovačem S1960. Může být aplikován štětcem nebo jednoduše nastříkán přímo z nádoby.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Vyrábí : **HF SERVIS** s.r.o. , Plešnice 21, 330 33 Město Touškov

Obchodní odd. : Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 265 Fax. : 377 279 260 ,

E-mail: [hfservis@hfservis.cz](mailto:hfservis@hfservis.cz) [www.hfservis.cz](http://www.hfservis.cz)

Dodává : **HF Market** s.r.o. , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 254, 377 279 255 , E-mail: [hfmarket@hfmarket.cz](mailto:hfmarket@hfmarket.cz) , [www.hfmarket.cz](http://www.hfmarket.cz)

